
## シングルタイプ 一ネジ加工用一

## RNA





ΦDの公差は#100~#1000選択時に適用。



☆加工される被削材によって、多種多様な

にご相談ください。

電着の仕様をご提案致しますのでお気軽

ネジの	外 径	首下径	山部	電着長さ	首下有効長	シャンク径	全長	44.71		¥価格	/1本	
呼び	ΦD	Φd	А	Т	K	ФΥ	L	形状	3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
M1.4	1.0	0.45	0.3以上	カタまで電着	3	3.0	40	Aタイプ	6320	5260	4630	4210
M1.6	1.15	0.5	0.35以上	カタまで電着	3.5	3.0	40	Aタイプ	5870	4890	4300	3910
M1.7	1.2	0.55	0.35以上	カタまで電着	3.5	3.0	40	Aタイプ	5420	4510	3970	3610
M1.8	1.3	0.65	0.35以上	カタまで電着	4	3.0	40	Aタイプ	4970	4140	3640	3310
M2	1.5	0.7	0.4以上	カタまで電着	4~ 8	3.0	40	Aタイプ	4,520	3760	3320	3,010
M2.5	1.9	1.0	0.45以上	カタまで電着	4~10	3.0	40	Aタイプ	4,020	3,350	2,950	2,680
M3	2.3	1.3	0.5以上	カタまで電着	5~15	3.0	50	Aタイプ	4,020	3,350	2,950	2,680
M4	3.1	1.7	0.7以上	カタまで電着	7~15	6.0	60	Aタイプ	4,190	3,490	3,070	2,790
M5	4.0	2.4	0.8以上	カタまで電着	8~18	6.0	60	Aタイプ	4,190	3,490	3,070	2,790
M6	4.7	2.7	1.0以上	カタまで電着	10~24	6.0	70	Aタイプ	4,350	3,630	3,190	2,900
M8	6.4	_	1.3	1.3	_	4.0	70	Bタイプ	4,370	3,640	3,210	2,910
M10	8.0	_	1.7	1.7	_	4.0	80	Bタイプ	4,770	3,980	3,500	3,180
M12	9.6	_	2.0	2.0	_	6.0	80	Bタイプ	4,830	4,030	3,550	3,220
M16	13.1	_	2.3	2.3	_	8.0	90	Bタイプ	5,340	4,450	_	_
M20	16.3	_	3.0	3.0	_	10.0	100	Bタイプ	5,990	4,990	_	_

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例① RNA - DIA - M5 - K15 - #230 (型番) (砥種) (ネジの呼び)(首下有効長) (粒度)

DIA (ダイヤ) 又はCBN (ボラゾン) 粒度表より指定

RNA - DIA - M10 - #230注文例② (型番) (砥種) (ネジの呼び)

DIA(ダイヤ)又はCBN(ボラゾン) 粒度表より指定

## 期/実働了日目発送 特急納期/実働4日

特急料金								
3~4本	¥800増/1本							
5本以上	一律¥3,500増							

## 粉度表

世及父															
ネジの呼び	粒度														
ネグの呼び	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
M1.4											0	0	0	0	0
M1.6											0	0	0	0	0
M1.7											0	0	0	0	0
M1.8										0	0	0	0	0	0
M2										0	0	0	0		
M2.5										0	0	0	0		
M3									0	0	0	0	0		
M4									0	0	0	0	0		
M5							0	0	0	0	0	0	0		
M6							0	0	0	0	0	0	0		
M8							0	0	0	0	0	0	0		
M10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
M12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
M16				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
M20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

・○印がご指定頂けます。○印がお勧めです。